



☎ 91 893 68 61
📍 Ctra. CM 4010, Km. 19
45224 - Seseña (Toledo)
✉ eurocem@eurocemmorteros.com
🌐 <https://eurocemmorteros.com>



EUROCEM MALLA FIBRA VIDRIO R131



NOTA LEGAL

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada.

Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

PRODUCTO

- Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE - ETICS).
- Certificado conforme a la norma ETAG 004.

PROPIEDADES

- Alta estabilidad dimensional.
- Compatible con la mayoría de sistemas de fachadas.
- Altamente resistente a los álcalis.
- Alargamiento reducido.



FICHA TÉCNICA

Características	EUROCEM MALLA FIBRA VIDRIO R131
Ancho	100 cm.
Longitud	50 m.
Peso	160 gr. / m ³
Luz malla	3,5 x 3,8 mm.
Espesor	± 0,52 mm.
Tejido	Half-leno
Densidad lineal	Urdimbre: 25 x 2 tex Trama: 20,5 tex
Resistencia a la tensión	Urdimbre: ≥ 2200 N/5 cm. Trama: ≥ 2200 N/5 cm.
Resistencia a la tensión <i>(después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio)</i>	Urdimbre: ≥ 1400 N/5 cm. Trama: ≥ 1400 N/5 cm.
Elongación	Urdimbre: 3,8% Trama: 3,8%
Elongación <i>(después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio)</i>	Urdimbre: 3,5% Trama: 3,5%